

> Interruptores automáticos para circuitos de corriente continua C60H-DC

Interruptores limitadores

Uso:

Mando y protección contra las sobrecorrientes de circuitos alimentados en corriente continua.

Unipolares

Tensión de empleo: Hasta 250 VDC

Disparo magnético: $8.5 I_n (\pm 20\%)$ (compatible con curva C)

Tipo	I_n (A)	Capacidad de interrupción última			Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
		110VDC (KA)	220VDC (KA)	250VDC (KA)			
C60H-DC	6	20	10	6	A9N61506	91.70	1
C60H-DC	10	20	10	6	A9N61508	82.00	1
C60H-DC	16	20	10	6	A9N61511	82.00	1
C60H-DC	20	20	10	6	A9N61512	82.00	1



C60H-DC
Unipolar

Bipolares

Tensión de empleo: Hasta 500 VDC

Disparo magnético: $8.5 I_n (\pm 20\%)$ (compatible con curva C)

Tipo	I_n (A)	Capacidad de interrupción última			Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
		220VDC (KA)	440VDC (KA)	500VDC (KA)			
C60H-DC	1	20	10	6	A9N61521	180.00	1
C60H-DC	2	20	10	6	A9N61522	180.00	1
C60H-DC	4	20	10	6	A9N61524	180.00	1
C60H-DC	6	20	10	6	A9N61526	166.00	1
C60H-DC	10	20	10	6	A9N61528	137.00	1
C60H-DC	16	20	10	6	A9N61531	137.00	1
C60H-DC	20	20	10	6	A9N61532	137.00	1
C60H-DC	25	20	10	6	A9N61533	137.00	1
C60H-DC	32	20	10	6	A9N61535	137.00	1
C60H-DC	40	20	10	6	A9N61537	177.00	1



C60H-DC
Bipolar

NOTA IMPORTANTE: Estos interruptores con nuevas referencias, mantienen idénticas todas las características técnicas de los interruptores con las referencias anteriores (ver tabla de equivalencias abajo). Solo cambia el color del producto con la finalidad de guardar simetría con los productos de la línea Acti 9.

Tabla de equivalencias:

Referencia anterior	Nueva referencia	Referencia anterior	Nueva referencia	Referencia anterior	Nueva referencia
MGN61506	A9N61506	MGN61521	A9N61521	MGN61531	A9N61531
MGN61508	A9N61508	MGN61522	A9N61522	MGN61532	A9N61532
MGN61511	A9N61511	MGN61524	A9N61524	MGN61533	A9N61533
MGN61512	A9N61512	MGN61526	A9N61526	MGN61535	A9N61535
		MGN61528	A9N61528	MGN61537	A9N61537

Características del Interruptor C60H-DC

- El corte en DC (corriente continua) es más peligroso que en AC (corriente alterna).
- El interruptor C60H-DC está desarrollado específicamente para redes DC y garantiza un alto nivel de seguridad.
- C60H-DC utiliza los mismos accesorios y auxiliares que los interruptores C120.
- Cumple las normas IEC60947-2 y UL1077
- Poder de corte según UL1077: 5kA a 500VDC.
- Endurancia mecánica: 20000 ciclos
- Endurancia eléctrica: 6000 ciclos (carga resistiva).