




# Tableros murales de acero IP66 Spacial CRN



NSYCRN43200

## Características generales:


- Armarios de METAL monobloc, con laterales fabricados de una pieza plegada. La pieza trasera se une a los laterales formando una zona estanca protegida IP66, NEMA4. Pintados por dentro y por fuera con resina epoxi-poliéster texturizada, color gris RAL 7035.
- Especialmente preparados para su uso en interiores, expuestos a posibles impactos (IK10).
- Instalación en exterior: conforme a la IEC 62208 (resistente a los rayos ultravioletas (UV)), resistentes a la corrosión. Se aconseja instalar un tejadillo para evitar el estancamiento de agua en la parte superior del armario.
- Apertura de la puerta superior a 120°, posibilidad de apertura de izquierda a derecha o viceversa.
- Certificados: IEC 62208, UL, CUL, NEMA 4, NEMA 12, 12K Y 13, RoHS.

Dimensiones			Peso (Kg)	Volumen (Dm³)	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
Alto	Ancho	Profundidad					
300	250	200	4.9	18.3	NSYCRN325200	184.00	1
400	300	200	6.8	26.69	NSYCRN43200	234.00	1
500	400	200	9.8	43.91	NSYCRN54200	281.00	1
600	400	200	10.8	52.52	NSYCRN64200	286.00	1
700	500	250	19.3	97.76	NSYCRN75250	447.00	1
800	600	200	21.8	115.04	NSYCRN86200	442.00	1
800	600	300	26.3	175.03	NSYCRN86300	557.00	1
1000	600	250	28.4	177.00	NSYCRN106250	650.00	1
1000	600	300	30.6	215.01	NSYCRN106300	708.00	1
1000	800	300	37.4	289.17	NSYCRN108300	771.00	1
1200	800	300	45.0	318.82	NSYCRNG128300	1,490.00	1

## Accesorios básicos

### Placas de Montaje Metálicas

- Placas de montaje de acero galvanizado, con agujeros de fijación y toma a tierra
- Posibilidad de fijación directa en el fondo del tablero



NSYMM3

Dimensiones		Para acoplar a los tableros	Peso (Kg)	Carga Adm. (Kg)	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
H	W						
250	200	NSYCRN325200	0.7	60	NSYMM3025	14.60	1
250	350	NSYCRN43200	1.25	60	NSYMM43	26.00	1
450	350	NSYCRN54200	2.2	90	NSYMM54	42.00	1
550	350	NSYCRN64200	2.7	90	NSYMM64	52.00	1
650	450	NSYCRN75250	4.25	135	NSYMM75	95.00	1
750	550	NSYCRN86200 / NSYCRN86300	8.1	135	NSYMM86	142.00	1
950	550	NSYCRN106250 / NSYCRN106300	10.2	150	NSYMM106	177.00	1
950	750	NSYCRN108300	13.9	150	NSYMM108	227.00	1
1150	750	NSYCRNG128300	17.35	180	NSYMM128	386.00	1

### Conjunto de fijación mural

- Material: acero zincado. • Fijación desde fuera y pueden colocar horizontal o verticalmente.
- Carga máxima: en horizontal 180 kg, en vertical 350 kg. • No se incluyen en la entrega estándar.



NSYPFCR

Descripción	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
Para todos los tableros Spacial CRN	NSYPFCR	20.10	1
Para todos los tableros Spacial CRNG	NSYAEFPFSC	25.90	1



Canal frontal evita el ingreso de líquidos, cuando la puerta se abre.



Junta de poliuretano inyectada en caliente garantiza la estanqueidad durante años.



Tapa de entrada de cables embutida con junta de neopreno, al raz con el fondo del armario.



Sello de originalidad, impreso a láser en la cara interior de la puerta de todos los armarios.

# > Tableros murales de acero inoxidable IP66 Spatial S3X




## Características generales:

- Armarios estancos monobloc fabricados en acero inoxidable **AISI304L**, acabo pulido Scotch Brite®.
  - Armarios orientados a las industrias químicas, petrolíferas, agroalimentarias, etc. en las que las exigencias de higiene y resistencia a la corrosión son elevadas.
  - Grado de protección IP66 (NEMA 4X) en los armarios de una puerta (puerta transparente y doble puerta; IP55) de acuerdo con la normativa IEC 60529.
  - Resistencia a impactos mecánicos externos: IK10
  - Instalación en exterior: conforme a la IEC 62208 (resistencia a los rayos ultravioletas (UV)) y resistencia a la corrosión.
- Se aconsejado instalar un tejadillo para evitar la estagnación de agua en la parte superior del armario.
- Cuerpo fabricado a partir de una sola pieza . Perfil delantero en forma de canal.
  - Cierre estándar mediante cerradura de doble barra de 3 mm (zamac cromado).
  - 2 puntos de cierre a partir de 500 mm de altura, o tres puntos en armarios murales de dos puertas.
  - Bisagras de acero inoxidable , posibilidad de inversión de la puerta. Ángulo de apertura: 120°.
  - Puerta con Junta de poliuretano.
  - 4 orificios para la fijación directa a la pared, cerrados con tapones de estanqueidad.



NSYS3X4320



NSYMM43

Dimensiones			Peso (Kg)	Volumen (Dm3)	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
Alto	Ancho	Profundidad					
300	250	150	4.15	12.19	<b>NSYS3X302515</b>	861.00	1
400	300	200	6.65	26.90	<b>NSYS3X4320</b>	1,090.00	1
500	400	200	9.2	44.77	<b>NSYS3X5420</b>	1,313.00	1
600	400	200	10.7	52.52	<b>NSYS3X6420</b>	1,626.00	1
800	600	250	23.5	133.4	<b>NSYS3X8625</b>	2,509.00	1

## Accesorios básicos

### Placas Montaje Metalicas

- Placas de montaje de acero galvanizado, con agujeros de fijación y toma a tierra
- Posibilidad de fijación directa en el fondo del tablero

Dimensiones		Para acoplar a los tableros	Peso (Kg)	Carga Adm. (Kg)	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
H	W						
250	200	NSYS3X302515	0.7	60	<b>NSYMM3025</b>	14.60	1
250	350	NSYS3X4320	1.25	60	<b>NSYMM43</b>	26.00	1
450	350	NSYS3X5420	2.2	90	<b>NSYMM54</b>	42.00	1
550	350	NSYS3X6420	2.7	90	<b>NSYMM64</b>	52.00	1
750	550	NSYS3X8625	8.1	135	<b>NSYMM86</b>	142.00	1




NSYPFCX

### Conjunto de fijación mural

- Material: acero INOXIDABLE.
- Fijación desde fuera y pueden colocar horizontal o verticalmente.
- Carga máxima: en horizontal 180 kg, en vertical 350 kg.
- No se incluyen en la entrega estándar.


Descripción	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
Para todos los tableros Spatial S3X	<b>NSYPFCX</b>	57.70	1



NSYPFCX



Pulido Scotch Brite® mejor desempeño frente a elementos contaminantes



IK10 perfil o marco de refuerzo de la puerta, bisagras de acero inoxidable



Acero inoxidable AISI304L (conocido como acero inoxidable alimentario)




# Tableros murales de polyester IP66 Thalassa PLM




## Características generales:


- Armario mural monobloc de poliéster reforzado con fibras de vidrio, moldeado por compresión en caliente, de color gris RAL 7032. Versión con puerta transparente de vidrio templado. Ángulo de apertura de la puerta: 180°.
- Grado de protección IP 66 (Nema 4X), según la norma IEC 60529, resistencia a los impactos mecánicos externos:
- Armarios murales con puerta ciega IK 10 (20 julios). con puerta con cristal IK 08 (5 julios) según la norma IEC 62262.
- Dispositivo de cierre fuera de la zona estanca que garantiza una estanqueidad IP66 duradera.
- Cuadrículas de 25 mm en la parte trasera de la puerta.



NSYPLM43



NSYPLM54T




NSYMM54



NSYPFPLM



NSYCAG35LP



NSYTCSPLM

Dimensiones			Peso (Kg)	Volumen (Dm³)	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
Alto	Ancho	Profundidad					
310	215	160	1.51	12.12	NSYPLM32	296.00	1
430	330	200	5.8	38.64	NSYPLM43	467.00	1
530	430	200	7.48	57.96	NSYPLM54	661.00	1
647	436	250	10.0	87.58	NSYPLM64	711.00	1
747	536	300	14.5	143.39	NSYPLM75	1,098.00	1
847	636	300	17.50	191.66	NSYPLM86	1,261.00	1
1056	852	350	32.0	361.15	NSYPLM108	2,226.00	1

## Tableros con puerta transparente

530	430	200	8	58.36	NSYPLM54T	999.00	1
847	636	300	18	178.86	NSYPLM86T	1,751.00	1

- Certificados: IEC 62208, UL, CUL, NEMA 4, NEMA 12, 12K Y 13, RoHS.

## Accesorios básicos

### Placas Montaje Metalicas

- Placas de montaje de acero galvanizado, con agujeros de fijación y toma a tierra
- Posibilidad de fijación directa en el fondo del tablero

Dimensiones		Para acoplar a los tableros	Peso (Kg)	Carga Adm. (Kg)	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
H	W						
265	150	NSYPLM32	0.7	60	NSYMM32	16.50	1
365	250	NSYPLM43	1.25	60	NSYMM43	26.00	1
465	350	NSYPLM54	2.2	90	NSYMM54	42.00	1
565	350	NSYPLM64	2.7	90	NSYMM64	52.00	1
665	450	NSYPLM75	4.25	135	NSYMM75	95.00	1
765	550	NSYPLM86	8.1	135	NSYMM86	142.00	1
965	750	NSYPLM108	13.9	150	NSYMM108	227.00	1


### Conjunto de fijacion mural

- Material: poliamida con fibras de vidrio.
- Se suministra con la tornillería necesaria para la fijación.
- Soporta hasta 300 kg en posición vertical y hasta 100 kg en posición horizontal.

Descripción	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
Para tablero NSYPLM32	NSYPFPLM32	19.20	1
Para los otros modelos Thalassa PLM	NSYPFPLM	59.90	1

### Accesorios Opcionales

Descripción	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
Dispositivo de ventilación natural : se instala en el interior del tablero con el exterior (IP 44)	NSYCAG35LP	22.90	2
Conjunto de fijación de riel DIN: especiales para la fijación del riel DIN directamente en el fondo del tablero	NSYTCSPLM	6.40	1



Bisagras de poliamida impermeable y fácil de desmontar



El tejadillo inclinado y el doble cierre fuera de la zona de estanqueidad garantiza el IP66.



Resistente a altas temperaturas, material auto-extinguible.



Alta resistencia a los rayos UV, ambientes salinos o altamente agresivos